

OFFICINE
MECCANICHE
PONTINE



OMP

S.p.A.

OFFICINE MECCANICHE PONTINE

CATALOGO GENERALE

A LINEA RIMORCHI AGRICOLI

- A** LINEA RIMORCHI AGRICOLI
- B** LINEA RIMORCHI PER VETTURE
- C** LINEA PALE CARICATRICI
BRACCI RETROESCAVATORI

Monoasse ribaltamento meccanico posteriore portata omologata da kg. 1.000 a 6.000



Monoasse ribaltamento idraulico posteriore o trilaterale portata omologata da kg. 1.500 a 6.000



Monoasse pianale basculante trasporto cingolati ruote esterne portata omologata da kg. 3.800 a 6.000



Monoasse pianale inclinabile idraulico o fisso ruote gemelle portata omologata da kg. 5.000 a 6.000



TIPO	DIMENSIONE Cassone cm.	TARA Kg.	PORTATA OMOLOGATA p. c.
15 SMP 170	170 x 120 x 30	250	15 (20)
15 SMP 190	190 x 120 x 30	270	15 (20)
15 SMP 220	220 x 140 x 30	320	15 (20)
15 SMP 250	250 x 150 x 35	400	15 (30)
15 SMP 270	270 x 170 x 35	470	15 (30)
15 SMP 290	290 x 180 x 40	510	15 (35)
25 RMP 25	250 x 150 x 40	540	25 (35)
35 RMP 27	270 x 170 x 40	600	35 (40)
46 RMP 30	300 x 180 x 40	780	46 (60)
50 RMP 35	350 x 200 x 50	900	50 (65)
*50 RMP 40	400 x 210 x 50	1010	50 (70)
*50 RMP 45	450 x 240 x 50	1140	50 (70)
*50 RMP 50	500 x 240 x 50	1270	50 (70)
*50 RMP 55	550 x 240 x 50	1340	50 (80)
*50 RMP 63	630 x 240 x 50	1540	50 (80)

* Cassone fisso
Accessori: - freni idraulici portata omologata 6000 kg.

TIPO	DIMENSIONE Cassone cm.	TARA Kg.	PORTATA OMOLOGATA p. c.
4 ART 22	220 x 140 x 30	450	15 (25)
4 ART 25	250 x 150 x 35	480	15 (30)
4 ART 25	250 x 150 x 40	550	32 (50)
4 ART 27	270 x 170 x 40	850	38 (60)
4 ART 29	290 x 180 x 40	960	50 - 60 (80)
4 ART 30	300 x 180 x 40	1000	50 - 60 (90)
4 ART 32	320 x 190 x 40	1100	50 - 60 (90)
4 ART 35	350 x 200 x 50	1250	50 - 60 (90)
4 ART 37	370 x 200 x 50	1400	50 - 60 (90)
4 ART 40A	400 x 200 x 50	1500	50 - 60 (90)
4 ART 40B	400 x 210 x 50	1530	50 - 60 (90)
4 ART 40C	400 x 220 x 50	1560	50 - 60 (90)
4 ART 45	450 x 240 x 60	1840	50 - 60 (90)
4 ART 47	470 x 240 x 60	1900	50 - 60 (90)
4 ART 50	500 x 240 x 60	2000	50 - 60 (90)

Accessori: - Sponde zincate o alluminio - Ruote gemelle
- freni idraulici portata omologata 6000 kg.

TIPO	DIMENSIONE Cassone cm.	TARA Kg.	PORTATA OMOLOGATA p. c.
ARTC 28B 15	280 x 150	690	38 (60)
ARTC 30B 15	300 x 150	750	38 (60)
ARTC 33B 16	330 x 160	780	38 (65)
ARTC 33B 18	330 x 180	860	38 (65)
*ARTC 33A 16	330 x 160	780	50 - 60 (70)
*ARTC 33A 18	330 x 180	860	50 - 60 (75)
*ARTC 36A 18	360 x 180	1030	50 - 60 (80)
*ARTC 36A 19	360 x 190	1050	50 - 60 (80)
*ARTC 40A 19	400 x 190	1070	50 - 60 (80)
*ARTC 43A 19	430 x 190	1330	50 - 60 (85)
*ARTC 45A 19	450 x 190	1400	50 - 60 (85)

Accessori: - * freni idraulici portata omologata 6000 kg.

TIPO	DIMENSIONE Cassone cm.	TARA Kg.	PORTATA OMOLOGATA p. c.
ARDTC 40.20	400 x 200	1430	50 - 60 (100)
ARDTC 40.21	400 x 210	1480	50 - 60 (100)
ARDTC 40.24	400 x 240	1600	50 - 60 (100)
ARDTC 45	450 x 240	1700	50 - 60 (100)
ARDTC 50	500 x 240	1800	50 - 60 (110)
ARDTC 55	550 x 240	1900	50 - 60 (110)
ARDTC 60	600 x 240	2000	50 - 60 (110)
ARDTC 63	630 x 240	2050	50 - 60 (110)
ARDTC 70	700 x 240	2340	50 - 60 (120)

Accessori: - freni idraulici portata omologata 6000 kg.

Doppio asse ravvicinato balestrato pianale inclinabile idraulico
o fisso ruote gemelle portata omologata da kg. 5.000 a 14.000



TIPO	DIMENSIONE Cassone	TARA Kg.	PORTATA OMOLOGATA p. c.
*2 ARDTC 450	450 x 225	2300	50 - 60 (110)
*2 ARDTC 500	500 x 225	2380	50 - 60 (120)
*2 ARDTC 550	550 x 240	2430	50 - 60 (120)
*2 ARDTC 630	630 x 240	2500	50 - 60 (130)
*2 ARDTC 700	700 x 240	2590	50 - 60 (140)
**2 AFDTC 800	800 x 250	3000	50 - 60 (140)
A2 RD 55	550 x 240	3500	120 (140)
A2 RD 61	600 x 240	3700	140 (160)
A2 RD 65	650 x 240	3900	140 (160)
A2 RD 70	700 x 240	4150	140 (160)
A2 RD 75	750 x 240	4350	140 (170)
A2 RD 80	800 x 250	4500	140 (170)
A2 RD 85	850 x 250	4700	140 (180)

*pianale fisso

Accessori: - * freni idraulici portata omologata 6000 kg.
- 2° asse sterzante

Multiuso mosoasse ribaltamento idraulico
trilaterale pianale inclinabile a terra per
carico macchine operatrici portata
omologata da kg. 5.000 a 6.000



TIPO	DIMENSIONE Cassone cm.	TARA Kg.	PORTATA OMOLOGATA p. c.
RPT 35	350 x 200 x 50	1600	50 - 60 (90)
RPT 37	370 x 210 x 50	1750	50 - 60 (100)
RPT 40	400 x 210 x 50	1900	50 - 60 (100)
RPT 45	450 x 240 x 50	2060	50 - 60 (110)
RPT 47	470 x 240 x 50	2200	50 - 60 (110)
RPT 50.20	500 x 200 x 50	2300	50 - 60 (110)
RPT 50.22	500 x 220 x 50	2400	50 - 60 (120)
RPT 50.24	500 x 240 x 60	2500	50 - 60 (120)
RPT 55	550 x 240 x 60	2650	50 - 60 (120)

Accessori: - freni idraulici portata omologata 6000 kg.
- sponde zincate o alluminio

Multiuso doppio asse ravvicinato balestrato ribaltamento idraulico
trilaterale o posteriore piano inclinabile a terra per carico
macchine operatrici portata omologata da kg. 5.000 a 14.000



TIPO	DIMENSIONE Cassone cm.	TARA Kg.	PORTATA OMOLOGATA p. c.
**2 RPT 45	450 x 240 x 60	2700	50 - 60 (100)
**2 RPT 50	500 x 240 x 60	2900	50 - 60 (120)
A2 RPT 50	500 x 240 x 60	3800	115 - 140 (170)
A2 RPT 55	550 x 240 x 60	4000	140 (180)
*A2 RD 60	600 x 240 x 60	4600	140 (190)
*A2 RPT 65	650 x 240 x 60	4800	140 (200)
*A2 RPT 70	700 x 250 x 60	5000	140 (200)
*A2 RPT 75	750 x 250 x 60	5200	140 (210)
*A2 RPT 80	800 x 250 x 60	5400	140 (220)

* Ribaltamento idraulico posteriore

Accessori: - 2° asse sterzante
- Sponde zincate o alluminio
- ** freni idraulici portata omologata 6000 kg.

Tandem e tridem pianale fisso rampe idrauliche
per trasporto macchine operatrici pesanti
portata omologata da kg. 10.000 a 20.000



TIPO	DIMENSIONE Cassone cm.	TARA Kg.	PORTATA OMOLOGATA p. c.
*A2 TCF 45	450 x 240	3250	100 (140)
*A2 TCF 50	500 x 240	3350	140 (180)
*A2 TCF 55	550 x 240	3500	140 (200)
*A2 TCF 60	600 x 250	3600	140 (200)
*A2 TCF 65	650 x 250	3800	140 (200)
*A2 TCF 70	700 x 255	4000	140 (200)
*1P F3A 70	700 x 255	4400	180 (200)
*1P F3A 75	750 x 255	4600	180 (200)
*1P F3A 80	800 x 255	4800	200 (240)
*1P F3A 85	850 x 255	5000	200 (250)
*1P F3A 90	900 x 255	5200	200 (250)
*1P F3A 95	950 x 255	5500	200 (260)

- 2 assi

* 3 assi

Accessori: - (-) 2° asse sterzante
- (*) 1° e 3° asse sterzante

Produzione Generale

Produzione generale rimorchi



CENTINA ELEVABILE IDRAULICAMENTE FINO A CM 140



CASSONE INOX



SPANDISTAMI BULLI COCCLEARI E SPONDA IDRAULICA



TANDEM 140 q.li SPONDE ALLUMINIO



B Linea rimorchi per vetture



C Linea pale caricatori e bracci retroescavatori



Via Murillo - Sermoneta (LT)
Tel. / Fax 0773 319999 - 0773319192
www.omp-spa.it
omp@omp-spa.it