




FORKLIFT



- A - LARGHEZZA DELLE FORCHE
- B - LARGHEZZA TELAIO
- C - INGOMBRO
- D - DISTANZA DA TERRA
- E - ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO
- F - ALTEZZA MINIMA STRINGICARICO
- G - ALTEZZA MASSIMA STRINGICARICO
- P - PORTATA MAX
- K - PESO

- A - GABELBREITE
- B - RAHMENBREITE
- C - GRUNDFLÄCHE
- D - ABSTAND VOM BODEN
- E - HEBEHOHE
- F - MIN. HÖHE KLEMMEN DER LADUNG
- G - MAX. HÖHE KLEMMEN DER LADUNG
- P - MAX. TRAGFÄHIGKEIT
- K - GEWICHT



- A - FORK WIDTH
- B - FRAME WIDTH
- C - OVERALL DIMENSIONS
- D - DISTANCE FROM THE GROUND
- E - LIFTING HEIGHT
- F - MINIMUM LOAD-HOLDING HEIGHT
- G - MAXIMUM LOAD-HOLDING HEIGHT
- P - MAXIMUM CAPACITY
- K - WEIGHT

- A - LARGEUR DES FOURCHES
- B - LARGEUR DU CHASSIS
- C - ENCOMBREMENT
- D - DISTANCE DU SOL
- E - HAUTEUR DE LEVAGE
- F - HAUTEUR MINIMUM SERRE-CHARGE
- G - HAUTEUR MAXIMUM SERRE-CHARGE
- P - PORTÉE MAXIMUM
- K - POIDS

15E - 15ETS	A mm		B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	P kg	K kg
DUPLEX MODEL	MEC	FEM								
FL 15E 20.3 - 26.3 - 32.3 - 42.3	700	960	700	1700 - 2200 - 2500 - 3020	450	2000 - 2600 - 3200 - 4200	●	●	1500	380 - 410 - 440 - 470
FL 15E 20.4 - 26.4 - 32.4 - 42.4							1380	2500		
TRIPLEX MODEL										
FL 15ETS 20.3 - 26.3 - 32.3 - 38.3	700	960	700	1420 - 1620 - 1820 - 2020	300	2000 - 2600 - 3200 - 3800	●	●	1500	330 - 380 - 410 - 440
FL 15ETS 20.4 - 26.4 - 32.4 - 38.4							1380	2500		

8 - 10E MEC	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	P kg	K kg
FL 8.18 MEC	680	550	1500	450	1800	●	●	800	230
FL 10E MEC 20.3 - 25.3 - 30.3		650	1600 - 1850 - 2100	300	2000 - 2500 - 3000	●	●	1000	250 - 260 - 280
FL 10E MEC 20.4 - 25.4 - 30.4		1300	1270	1000	290 - 300 - 320				

20E	A mm		B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	P kg	K kg
	MEC	FEM								
FL 20E MEC 32.3 - 36.3 - 42.3	800	1060	750	2360 - 2660 - 2960	450	3000 - 3600 - 4200	●	●	2000	620 - 660 - 720
FL 20E MEC 32.4 - 36.4 - 42.4							1380	2500		



SICMA S.p.A.
66010 Miglianico (CH) Italia
C.da Cerreto, 19
tel. +39 0871 95841 fax +39 0871 950295


Filiale di Vignola
41058 Vignola (MO) Italia
Via dell'Electronica, 200
tel. +39 059 763532 fax +39 059 7703687

e-mail: info@sicma.it - www.sicma.it

15E-15ETS

8-10E

20E



Adatti per trattori di piccola e media potenza, sono dotati di 4 movimenti: alzata, inclinazione, traslazione e stringicassa. A richiesta: rovesciatore, centralina idraulica indipendente, forche forgiate, comandi elettrici monoleva, versione a 3 montanti (ETS) e versione anteriore. Possibilità di scelta tra modello MEC e modello FEM.*
*MEC = forche richiudibili e regolabili a 0,42 - 0,54 - 0,68 mt; FEM = forche richiudibili e regolabili fino a 0,96 mt

Suitable for low and medium power tractors, they have 4 possible motions: lifting, tilting, rotation and case-holding. Upon request: dumper, independent hydraulic unit, forged forks, single lever electrical controls, version with 3 uprights (ETS) and front version. Possibility of choice between MEC and FEM models.*
*MEC = folding forks adjustable at 0,42 - 0,54 - 0,68 mt; FEM = folding forks adjustable up to 0,96 mt

Indiqués pour tracteurs de petite et moyenne puissance, doués des 4 mouvements: levée, inclinaison, translation et serre-caisses. Sur demande: renverseur, unité hydraulique indépendante, fourches forgées, commandes électriques avec un seul levier, version à 3 Ständer (ETS) et version antérieure. Possibilité de choisir entre le modèle MEC et modèle FEM.*
*MEC = fourches qu'on peut fermer et régler 0,42 - 0,54 - 0,68 mt; FEM = fourches qu'on peut fermer et régler jusqu'à 0,96 mt

Geeignet für Traktoren von niedriger und mittlerer Leistung. Ausgerüstet mit 4 Bewegungen: Heben, Neigen, Versetzen, Klemmen. Auf Anfrage: Kipper, unabhängige Hydraulikzentrale, Geschmiedetengabeln, elektrische Einhebelsteuerung, aus Führung mit 3 Ständer (ETS) und vordere Ausführung. Wahlmöglichkeit zwischen dem MEC und FEM Modell.*
*MEC = verschließbare und einstellbare gabeln 0,42 - 0,54 - 0,68 mt; FEM = verschließbare und einstellbare gabeln bis 0,96 mt



Adatti per piccoli trattori, sono dotati di 3 (8) o 4 (10E) movimenti: alzata, inclinazione, traslazione e stringicassa. Su richiesta: rovesciatore, centralina idraulica indipendente.

Suitable for low power tractors, they have 3 (8) or 4 (10E) possible motions: lifting, tilting, rotation and case-holding. Upon request: dumper, independent hydraulic unit.

Indiqués pour tracteurs de petite puissance, doués à 3 (8) ou 4 (10E) mouvements: levée, inclinaison, translation et serre-caisses. Sur demande: renverseur, unité hydraulique indépendante.

Geeignet für Traktoren von niedriger Leistung. Ausgerüstet mit 3 (8) oder 4 (10E) Bewegungen: Heben, Neigen, Versetzen, Klemmen. Auf Anfrage: Kipper, abhängige Hydraulikzentrale.



Adatti per trattori di media ed elevata potenza, si caratterizzano per due martinetti laterali e massima visibilità. A richiesta: rovesciatore, centralina idraulica indipendente, forche forgiate, comandi elettrici monoleva, versione anteriore.

Suitable for medium and high power tractors, they have two hydraulic cylinders and maximum visibility. Upon request: dumper, independent hydraulic unit, forged forks, single lever electrical controls, front version.

Indiqués pour tracteurs de moyenne et élevée puissance, ils ont deux vérins latéraux et bonne visibilité. Sur demande: renverseur, unité hydraulique indépendante, fourches forgées, commandes électriques avec un seul levier, version antérieure.

Geeignet für Traktoren von mittlerer und höher Leistung, mit 2 seitlichen Hydraulikzylinder und sehr guter sicht. Auf Anfrage: Kipper, unabhängige Hydraulikzentrale. Geschmiedetengabeln, elektrische Einhebelsteuerung, vordere Ausführung.