

SL

Trinciatutto fisso o spostabile per trattori da 25 a 45 HP adatto per trinciare potatura di vigneti, frutteti e nocciolati, erba e arbusti.

Flail mower fixed or with side shift for tractors from 25 to 45 HP suitable for cutting vineyard pruning, orchards and hazelnut groves, grass and bushes.

Broyeur fixe ou déportable pour tracteurs de 25 a 45 HP indiquée pour couper les tailles de vignoble, vergers et noiseraies, les herbes et les arbustes.

Schlegelmulchgeraet verstellbar oder fix für Traktoren von 25 bis 45 PS geeignet zum beschneiden von Rebflächen, obst- und Haselnussplantagen, zum schneiden von gras, Sträuchern.











SICMA S.p.A.

66010 Miglianico (CH) Italia - C.da Cerreto, 39 - tel. +39 0871 95841 - fax +39 0871 950295
41058 Vignola (MO) Italia - Via dell'Electronica, 200 - tel. +39 059 763532 - fax +39 059 7703687

e-mail: info@sicma.it - www.sicma.it

TRINCIATUTTO

TRINCIATUTTO

MOD.		SL 95	SL 110	SL 125	SL 140	SL 155
	cm	95	110	125	140	155
	in	37"	43"	50"	55"	61"
	hp	25-45	25-45	25-45	25-45	25-45
	kg	223	245	267	289	311
	lbs	492	540	589	637	686
	kg	226	249	270	292	315
	lbs	498	549	595	644	694
	nr.	24	32	32	40	40
	nr.	6	8	8	10	10
	nr.	6	8	8	10	10
	rpm	2100	2100	2100	2100	2100



SL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica principale del nuovo SL è la possibilità di sceglierlo in versione fissa o spostabile, grazie all'accorgimento tecnico del kit di spostamento, applicabile a seconda delle esigenze del cliente. Struttura robusta e particolarmente compatta permette di trinciare residui di potatura di discrete dimensioni. In dotazione alla macchina sono forniti: attacco a 3 punti, rullo posteriore, ramponi, albero cardanico, ruota libera incorporata, martinetto idraulico, coltelli o martelli lisci. A richiesta: slite laterali, kit ruote in sostituzione del rullo.

TECHNICAL FEATURES

The main feature of the new SL is the possibility to have it in two versions: fixed or with side shift, this thanks to the side shift kit, which can be installed according to the customer's requirement. A strong and extremely compact structure permits shredding pruning of considerable dimensions. The unit is provided with: 3 point hitch, rear roller, hooks, driveline, free wheel, hydraulic cylinder, smooth knives or hammers. On request: side skids, wheels kit for roller replacement.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

La caractéristique principale du nouveau SL est la possibilité de le choisir en deux versions: fixe ou déportable grâce au jeu de déplacement applicable selon les exigences du client. Une structure robuste et particulièrement compacte permet de hacher les restes de sarments de dimension importante. Avec la machine sont fournis: anelage a trois points, rouleau arrière, crampons, cardan, roue libre incorporée, vérin hydraulique, marteaux lissés ou couteaux. Sur demande: glissières latérales, kit roues de remplacement du rouleau.

TECHNISCHE MERKMALE

Hauptmerkmal des neuen SL ist, die Maschine fix oder verstellbar wählen zu können, dank dem Verstellkit, das gemäß anfrage montiert werden kann. Eine robuste und besonders kompakte Struktur Verheckt auch Grosse äste und Zweige. Die Maschine wird mit Dreipunkt Anbaubock, hintere walze, Steigseisen, Gelenkwelle, eingebauter Freilauf und hydraulikwinde ausgeliefert, glatte Hämmer oder Messer. Auf anfrage: seitliche Kufen, kit schwenkbare Gummiräder.